



仕様

ジブ長さ	37.5m	42.5m	45.0m	50.0m
定格荷重	18t	14t	18t	14t
作業半径	25m	32m	22m	37m
揚程	250m			
速度	巻上	高速	1.2t	128
		低速	10.2t	40
度	起伏	3.7t	80	m/min
		18.0t	25	m/min
度	旋回	120		sec
		0.48		rpm
度	クライミング昇降	60HZ	0.36	m/min
		50HZ	0.30	m/min
電動機	巻上	110KW	CONT	サイリスター・リオン制御
	起伏	45KW	6P	CONT インバータ制御
	旋回	15KW	6P	40%ED インバータ制御
	クライミング昇降	15KW	4P	CONT
操作方式	運転室内操作			
クライミング方式	油圧クライミング方式			
電源	440/400V 60/50HZ			
安全装置	巻過防止装置			
	起伏制限装置			
	過負荷防止装置			

DRAWN	ITEM NO	REMARKS	ITEM NO	REMARKS
岡田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM
DESTIGNED	中野	2008.10.22	1/150	全体組立図
CHECKED	菊地	MACHINE		
APPROVED	三浦	OGAWA LTD.		
		OTS-450N パイロクレーン		
		CODE 039000836B		