

65t ラフタークレーン KATO[®] SL-650R

【主要諸元】

■クレーン部

名 称	65ton吊りラフテレーンクレーン
型 式	KR-65H

●クレーン性能

最大定格総荷重	10.0mブーム	65,000kg× 2.6m (14本掛)
	16.9mブーム	32,000kg× 5.5m (7本掛)
	23.8mブーム	23,000kg× 5.5m (5本掛)
	30.7mブーム	12,500kg×10.0m (4本掛)
	37.6mブーム	12,000kg× 9.0m (4本掛)
	41.5mブーム	10,000kg×10.0m (4本掛)
	44.5mブーム	8,000kg×12.0m (4本掛)
	8.3mジブ	4,000kg× 75° (1本掛)
	13.2mジブ	2,500kg× 73° (1本掛)
ルースターシーブ		
5,000kg (1本掛)		
ブーム長さ	10.0m ~ 44.5m	
ジブ長さ	8.3m ~ 13.2m	
最大地上揚程	45.5m (ブーム)	
	58.6m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主 巻	160m / min (5層目)
	補 巻	150m / min (4層目)
フック速度	主	(ロープ掛数14) 11.4m / min (5層目)
	補	(ロープ掛数 1) 150.0m / min (4層目)
ブーム起伏範囲	0° ~ 84°	
ブーム上げ時間	0° ~ 84° / 66sec	
ブーム伸長時間	10.0m ~ 44.5m / 135sec	
旋 回 速 度	1.8min ⁻¹	
旋 回 後 端 半 径	3,550mm	

●上部旋回体の装置及び構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ジブ形式	2段式 (2段目油圧伸縮式)	
	油圧無段階傾斜式 (オフセット7° ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダー (3本) 及びワイヤロープ併用	
ブーム起伏装置	油圧シリンダー直押し (2本)、圧力補償付流量調整弁付	
巻上装置	シングルウインチ2基、油圧モータ駆動・遊星歯車減速式、自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)	
	フリー・ロック切換式、高低速切換式	
旋 回 サークル	ボールベアリング式	
アウトリガ装置	形式	全油圧H型 (フロート、パチカルシリンダー一体型)
	張出幅	7,600mm (最大張出)
		7,200mm (中間張出)
		6,500mm (中間張出)
		5,400mm (中間張出)
		4,300mm (中間張出)
		2,690mm (最縮小張出)
ワイヤロープ	主 巻	SeS (48)+6×WS (31) φ18mm×240m
	補 巻	IWRC6×WS (31) φ18mm×125m

●油圧装置

油 圧 ポンプ	2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型	
油 圧 モータ	巻上用	アキシャルプランジャ型
	旋回用	アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)	
シ リ ン ダー	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	740L	

●安全装置

ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムロック装置 (補巻)、ドラムホルド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回警告灯、作動油オーバーヒート警報装置、作動油フィルタ目づまり警報装置	
--	--

●標準装置

除湿機能付エアコン、オイルクーラ、作業灯、ドラム回転指示装置

●キャブ装備

液封式キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、パワーウィンドウ (開閉忘れ防止スイッチ付)、ホット&クールボックス、間欠付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、ランチャーブル、時計付AM / FMラジオ、シガーライター、ステップランプ、消火器、フロアマット
--

●オプション装置

ウインチ確認カメラ、テレビ放送受信装置、ACS外部表示装置、拡声器、ドアパイプ、リモコンサーチライト、34tフック

■キャリア部

●走行性能

最 高 速 度	49km / h
登 坂 能 力	0.60 (tanθ)
最 小 回 転 半 径	11.2m (2輪操向)
	6.44m (4輪操向)

●寸法・重量

全	長	12,590mm
全	幅	2,990mm
全	高	3,680mm
軸	距	5,300mm
輪	前 輪	2,410mm
	後 輪	2,410mm
乘 車 定	員	1人
車 両 総 重 量	全重量	39,595kg
	前輪重	19,710kg
	後輪重	19,885kg

●エンジン (国土交通省排出ガス2次規制適合)

エ ン ジ ン 名 称	三菱6D24-TLE2A (インタークーラターボ付)
エ ン ジ ン 型 式	6気筒水冷4サイクル 直接噴射式ディーゼルエンジン
総 排 気 量	11.945L
最 大 出 力	257kW (350PS) / 2,200min ⁻¹
最 大 ト ル ク	1275N・m (130kgf・m) / 1,500min ⁻¹

●下部走行体の装置及び構造

走行駆動形式	フルタイム4輪駆動 (4×4)
トルクコンバータ形式	3要素 1段(自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式	全自動及び手動変速式(トランスファーデファレンシャル付)
変速段数	前進6段 後退2段
車軸形式	前輪 全浮動式
	後輪 全浮動式
懸架装置	前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
ブレーキ装置	主 2系統空気油圧複合式 4輪ディスクブレーキ(ダブルキャリリ)
	駐車 機械式・推進軸制動内拡式
	補助 排気ブレーキ(電子制御によるトルコンロックアップ同時制御方式) 流体式リターダ、作業用補助制動装置
ステアリング装置	形式 全油圧式/パワーステアリング 逆ステアリング補正機構付
	モード 前2輪、カウンタ、クラブ、後2輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)
	タイヤサイズ
燃料タンク容量	300L
バッテリー	(12V-150AH)×2

●安全装置

緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、ミスシフト防止装置、ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、電動格納サイドミラー、ブーム右側ミラー (ヒータ付)、ラジエータ液面警報装置、エアフィルタ目づまり警報装置、左方確認カメラ

●標準装置

集中給脂装置、バイパスフィルター

●オプション装置

後方確認カメラ

●KR-65Hは、全装備 (車検登録重量) で基本通行条件のD条件に適合しています。

■運転および作業に必要な資格



注意事項

クレーンの運転	移動式クレーン運転免許
玉 掛 作 業	玉掛技能講習
車 両 の 運 転	大型特殊自動車運転免許

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- くい打機およびくい抜機等の建設機械として使用する場合は、労働安全衛生法による車両系建設機械運転技能講習が必要です。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

03133001

定格総荷重表

10.0m～44.5mブーム

(単位ton)

作業 半径 (m)	(7.6m)						
	アウトリガ最大張出(側方、後方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
2.6	65.00*	32.00	23.00	12.50			
3.0	60.00*	32.00	23.00	12.50			
3.5	54.50*	32.00	23.00	12.50	12.00		
4.0	49.20*	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	
4.5	44.10	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.0	39.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.5	35.70	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.0	32.50	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.5	29.50	28.50	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00
7.0	26.80	26.00	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00
7.5		24.00	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00
8.0		22.00	17.20	12.50	12.00	10.00	8.00
9.0		17.50	15.40	12.50	12.00	10.00	8.00
10.0		14.20	13.90	12.50	10.90	10.00	8.00
11.0		11.60	11.40	11.30	10.00	9.20	8.00
12.0		9.70	9.50	10.30	9.20	8.40	8.00
13.0		8.20	7.95	8.90	8.40	7.80	7.30
14.0			6.75	7.70	7.80	7.20	6.80
15.0			5.70	6.65	7.20	6.60	6.30
16.0			4.90	5.80	6.30	6.20	5.80
17.0			4.15	5.05	5.60	5.80	5.40
18.0			3.50	4.40	4.90	5.20	5.10
19.0			3.00	3.85	4.40	4.60	4.70
20.0			2.45	3.40	3.90	4.10	4.20
21.0				2.90	3.45	3.65	3.80
22.0				2.55	3.10	3.30	3.40
24.0				1.80	2.40	2.60	2.75
26.0				1.25	1.80	2.00	2.20
28.0					1.30	1.55	1.70
30.0					0.90	1.10	1.30
32.0						0.75	0.90
33.0						0.60	0.75
34.0							0.60
危険角度	—	—	—	—	28°	30°	34°
標準フック	65tフック	25tフック					
フック質量	470kg	330kg					
巻掛本数	14*/10	7	5	4	4	4	4

(単位ton)

作業 半径 (m)	(7.2m)							(6.5m)						
	アウトリガ中間張出(側方)							アウトリガ中間張出(側方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
2.6	55.00*	32.00	23.00	12.50				50.00*	32.00	23.00	12.50			
3.0	55.00*	32.00	23.00	12.50				50.00*	32.00	23.00	12.50			
3.5	50.00*	32.00	23.00	12.50	12.00			46.00	32.00	23.00	12.50	12.00		
4.0	46.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00		42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	
4.5	42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	38.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.0	38.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	34.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.5	35.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	31.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.0	32.00	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00	29.00	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.5	29.50	28.50	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00	25.00	25.80	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00
7.0	26.80	26.00	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00	21.50	21.80	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00
7.5		23.10	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00		18.80	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00
8.0		20.50	17.20	12.50	12.00	10.00	8.00		16.40	16.20	12.50	12.00	10.00	8.00
9.0		16.00	15.40	12.50	12.00	10.00	8.00		12.90	12.70	12.50	12.00	10.00	8.00
10.0		12.90	12.60	12.50	10.90	10.00	8.00		10.30	10.15	11.25	10.90	10.00	8.00
11.0		10.50	10.35	11.20	10.00	9.20	8.00		8.40	8.25	9.30	9.80	9.20	8.00
12.0		8.80	8.55	9.45	9.20	8.40	8.00		7.00	6.80	7.80	8.40	8.40	8.00
13.0		7.40	7.15	8.05	8.40	7.80	7.30		5.80	5.65	6.60	7.20	7.20	7.30
14.0			6.05	6.90	7.45	7.20	6.80			4.70	5.65	6.20	6.45	6.55
15.0			5.05	5.95	6.50	6.60	6.30			3.95	4.85	5.40	5.60	5.75
16.0			4.30	5.15	5.70	5.95	5.80			3.25	4.15	4.70	4.90	5.05
17.0			3.65	4.45	5.00	5.25	5.40			2.80	3.55	4.10	4.30	4.45
18.0			3.10	3.95	4.40	4.65	4.80			2.00	3.05	3.55	3.80	3.90
19.0			2.50	3.40	3.90	4.10	4.25			1.50	2.55	3.10	3.30	3.45
20.0			2.00	2.95	3.45	3.65	3.80			1.05	2.10	2.70	2.90	3.05
21.0				2.55	3.05	3.25	3.40				1.70	2.30	2.55	2.70
22.0				2.20	2.70	2.90	3.00				1.35	1.95	2.20	2.35
24.0				1.50	2.05	2.25	2.40				0.75	1.35	1.60	1.75
26.0					0.95	1.55	1.75	1.90				0.80	1.05	1.20
28.0						1.05	1.30	1.45					0.60	0.75
30.0						0.65	0.85	1.00						
31.0							0.70	0.80						
32.0								0.65						
危険角度	—	—	—	—	30°	36°	39°	—	—	—	25°	40°	43°	47°
標準フック	65tフック	25tフック						65tフック	25tフック					
フック質量	470kg	330kg						470kg	330kg					
巻掛本数	14*/10	7	5	4	4	4	4	14*/10	7	5	4	4	4	4

031-75001001

(単位ton)

作業 半径 (m)	 (5.4m)							 (4.3m)							 (2.69m)			
	アウトリガ中間張出(側 方)							アウトリガ中間張出(側 方)							アウトリガ最縮小張出(側 方)			
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	
2.6	50.00*	32.00	23.00	12.50				38.00	30.00	23.00	12.50				20.00	15.00	12.00	
3.0	50.00*	32.00	23.00	12.50				38.00	30.00	23.00	12.50				20.00	15.00	12.00	
3.5	46.00	32.00	23.00	12.50	12.00			38.00	30.00	23.00	12.50	12.00			18.00	15.00	12.00	
4.0	42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00		31.00	29.60	23.00	12.50	12.00	10.00		14.00	13.70	12.00	
4.5	38.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	24.00	24.30	20.80	12.50	12.00	10.00	8.00	11.30	11.00	9.90	
5.0	32.20	30.60	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	20.00	19.40	17.60	12.50	12.00	10.00	8.00	9.30	9.00	8.30	
5.5	25.90	25.20	22.40	12.50	12.00	10.00	8.00	16.50	16.00	15.10	12.50	12.00	10.00	8.00	7.80	7.40	7.00	
6.0	21.50	20.90	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00	13.90	13.40	13.00	12.50	12.00	10.00	8.00	6.60	6.50	5.90	
6.5	18.20	17.60	16.90	12.50	12.00	10.00	8.00	11.90	11.40	11.30	11.60	11.50	10.00	8.00	5.60	5.20	5.00	
7.0	15.70	15.10	14.80	12.50	12.00	10.00	8.00	10.40	9.80	9.70	10.40	10.35	10.00	8.00	4.80	4.40	4.20	
7.5		13.10	12.90	12.50	12.00	10.00	8.00		8.60	8.40	9.30	9.30	9.20	8.00		3.70	3.50	
8.0		11.50	11.30	12.10	11.90	10.00	8.00		7.50	7.30	8.30	8.40	8.40	8.00		3.20	2.90	
9.0		9.00	8.80	9.95	10.00	9.90	8.00		5.80	5.60	6.60	6.95	7.00	7.00		2.15		
10.0		7.20	7.00	8.05	8.45	8.45	8.00		5.10	4.40	5.30	5.80	5.85	5.90		1.25		
11.0		5.80	5.65	6.65	7.15	7.25	7.25		3.60	3.40	4.30	4.80	4.90	5.00				
12.0		4.80	4.60	5.50	6.05	6.20	6.25		2.70	2.50	3.50	4.00	4.15	4.20				
13.0		3.90	3.70	4.60	5.15	5.40	5.40		2.00	1.70	2.80	3.30	3.50	3.55				
14.0			3.00	3.85	4.40	4.60	4.70			1.00	2.15	2.75	2.95	3.00				
15.0			2.30	3.25	3.75	3.95	4.10				1.55	2.20	2.45	2.50				
16.0			1.70	2.70	3.20	3.43	3.55				1.10	1.75	2.00	2.10				
17.0			1.15	2.20	2.75	2.96	3.05					1.30	1.55	1.70				
18.0			0.70	1.75	2.35	2.56	2.60											
19.0				1.30	1.95	2.21	2.30											
20.0				0.95	1.55	1.80	2.00											
21.0				0.60	1.25	1.50	1.65											
22.0					0.90	1.15	1.35											
危険角度	—	—	30°	40°	50°	54°	57°	—	—	46°	53°	60°	63°	65°	—	40°	64°	
標準フック	65tフック			25tフック				65tフック			25tフック				65tフック			25t
フック質量	470kg			330kg				470kg			330kg				470kg			330kg
巻掛本数	14*/10	7	5	4	4	4	4	10	7	5	4	4	4	4	10	7	5	



		 (6.5m)							
		アウトリガ中間張出(側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット80°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00	
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.80	14.7	1.00	
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00	
75	15.5	4.00	17.5	3.00	18.0	1.80	19.0	1.00	
73	17.3	3.70	19.3	2.75	20.3	1.75	20.7	1.00	
70	19.7	3.00	21.8	2.45	22.6	1.65	23.1	1.00	
68	21.2	2.50	23.3	2.10	24.5	1.60	24.6	1.00	
65	23.5	1.65	25.5	1.45	26.7	1.30	26.8	1.00	
63	25.0	1.20	27.0	1.05	28.1	1.00	28.2	1.00	
60	27.2	0.65	29.1	0.60	30.1	0.55			
危険角度	59°		59°		59°		62°		
標準フック	5tフック(フック質量:120Kg)								
機体本数	1								

031-75003000

[illegible]031-75004000

■ 定格総荷重表注意事項


● アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は、水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、ジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。

[65tフック: 470kg、25tフック: 330kg、5tフック: 120kg]

 部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。

2. 作業半径はブーム、ジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. ジブの作業半径は44.5mブームにジブを装着して作業を行う場合の値です。
その他のブーム長さでのジブ作業はブーム角度だけを基準として行ってください。
4. アウトリガ最縮小張出では、ジブ作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上げ性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。
また、前方領域でのつり上げ性能は前方性能の定格総荷重表で、後方領域でのつり上げ性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。




アウトリガ張出状態	最大張出 (7.6m)	中間張出 (7.2~5.4m)	中間張出 (4.3m)	最縮小張出
領域 α	前方のみ40	30	15	3

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5000kgとします。
[ルースタシーブ使用フック: 5tフック (質量120kg) 巻掛本数1]

7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. ジブを装着したままでブーム作業を行う場合の定格総荷重は、アウトリガ張出幅7.6m、7.2m、6.5m、5.4mにおいては、それぞれのアウトリガ張出幅におけるブームの定格総荷重より2.6tonを差引いた値、またアウトリガ張出幅4.3mにおいてはブームの定格総荷重より3.0tonを差引いた値とし、かつ上限をそれぞれ25tonとします。なおジブを装着したままでのルースタシーブ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるジブを装着したままでのブーム作業は行わないでください。
[ジブ装着時使用主フック: 25tフック (質量330kg)]
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表の通りです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. フック巻掛本数14本 (定格総荷重表 * 印) で作業を行う場合は、ルースタシーブおよびシーブブラケットを使用してください。
11. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表の通りです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN (4.6tf) を限度としてください。
12. クレーン作業は風速10m/secまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
13. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒又は破損します。
この場合本機の保証はいたしません。


作業半径揚程図



- 1) 本図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ張出(前方)のものです。


■ 最小直角通路幅

● 2輪ステアリングで右折する場合



- ・ $R_1=11.20\text{m}$
(最小回転半径)
- ・ $R_2=11.45\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- ・ $R_3=12.34\text{m}$
(車体回転半径)
- ・ $R_4=13.70\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- ・ $R_5=7.13\text{m}$
(車体内側回転半径)
- ・ $A=5.86\text{m}$ (入口通路幅)
- ・ $B=5.86\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- ・ $C=6.75\text{m}$ (車体出口通路幅)
- ・ $D=8.11\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)


● 4輪ステアリングで右折する場合(構内移動)



- ・ $R_1=6.44\text{m}$
(最小回転半径)
- ・ $R_2=6.69\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- ・ $R_3=7.68\text{m}$
(車体回転半径)
- ・ $R_4=9.13\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- ・ $R_5=3.14\text{m}$
(車体内側回転半径)
- ・ $A_0=5.39\text{m}$ (車体入口通路幅)
- ・ $A_1=3.84\text{m}$ (車輪入口通路幅)
- ・ $B=3.84\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- ・ $C=5.39\text{m}$ (車体出口通路幅)
- ・ $D=6.90\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)

(注) 上記の数値は計算値です。

■ 全体図



■ 全体図

