

GR-500N (Ⅱ)

5段ブーム
3段フルオートジブ
H型アウトリガ



■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	9.6mブーム	50,000kg × 2.3m	(6本掛×2)
	16.5mブーム	24,000kg × 5.0m	(6本掛)
	23.3mブーム	12,500kg × 9.0m	(4本掛)
	30.2mブーム	12,000kg × 8.0m	(4本掛)
	37.0mブーム	8,200kg × 9.0m	(4本掛)
	8.4mジブ	4,000kg × 77°	(1本掛)
	13.1mジブ	2,800kg × 74°	(1本掛)
	17.7mジブ	1,500kg × 84°	(1本掛)
	シングルトップ	5,000kg	(1本掛)
最大地上揚程	ブーム	38.1m	
	ジブ	55.7m	
最大作業半径	ブーム	33.0m	
	ジブ	38.0m(標準性能)、39.0m(前方特別性能)	
ブーム長さ		9.6m~37.0m	
ブーム伸縮長さ		27.4m	
ブーム伸縮速度		27.4m/85s	
ジブ長さ		8.4m~17.7m	
巻き上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	131m/min(5層)	
	補 巻	114m/min(3層)	
フック 巻き上げ速度	主 巻	21.8m/min(6本掛)	
	補 巻	114m/min(1本掛)	
巻き下げ速度 (ロープスピード) 「参考」	主 巻	標準:131m/min(5層)、高速:201m/min(5層)	
	補 巻	標準:114m/min(3層)、高速:174m/min(3層)	
ブーム起伏角度		0°~84°	
ブーム上げ速度		0°~84°/47s	
旋 回 角 度		360°連続	
旋 回 速 度		2.2min ⁻¹ {rpm}	
ワイヤロープ	主 巻	径18mm×長さ206m 難燃性ワイヤロープ	
	補 巻	径18mm×長さ123m 難燃性ワイヤロープ	
ブーム形式		ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時)	
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基	
ジブ形式		クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式	
シングルトップ形式		先端ブーム固定式	
巻 き 上 げ 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、 シングルウィンチ2基、圧力補償付流量調整弁付	
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付	
旋 回 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ	
ア ウ ト リ ガ		全油圧式H型(フロート型式)、スライドジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.0m、中間6.6m、5.5m、4.1m、最小2.51m	
操 作 方 式		油圧パイロット操作式	
作業時最大路面荷重		36.8t	
動 力 取 出 方 式		PTO湿式多板クラッチ式	
油 圧 ポ ン プ		2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ	
安 全 装 置		過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、 巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、 伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、 ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはすれ止め	
付 属 装 置		除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM-AMラジオ、 オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用	
		携帯通信装置(HELLO-NET Owner's Site)、 燃料消費モニター、エコモード	
付 属 品		盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)、拡声器	

●キャリア

車 名 お よ び 型 式		タダノ UDS-T011	
エ ン ジ ン	名 称	カミンス QSL9-4A(過給機及び給気冷却器付)	
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン	
	総排気量	8.849L	
	最高出力	276kW[375PS]/1,900min ⁻¹ [rpm]	
	最大トルク	1,491N·m[152kgf·m]/1,500min ⁻¹ [rpm]	
トルクコンバータ形式		3要素1段(自動ロックアップ機構付)	
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付)	
減 速 機 形 式		車軸2段減速式(2、3軸)	
駆 動 方 式		4WD(6×4)	
車 軸 方 式 (全 軸)		全浮動式	
懸 架 方 式 (全 軸)		ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)	
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング	
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ	
	駐車ブレーキ	機械式推進軸制動内部拡張式(3軸)	
	補助ブレーキ	永久磁石式リターダ、 エンジンリターダ、 作業用補助制動装置	
フ レ ー ム		箱型溶接構造	
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)	
燃 料 タ ン ク 容 量		400L	
タ イ ヤ	前 輪	385/95 R25 170E ROAD	
	後 輪	385/95 R25 170E ROAD	
運 転 室		乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、 フルアジャスタブル中折れシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワーウインドー、サイドバイザー	
安 全 装 置		緊急及び取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバーラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドモニターテレビ	
付 属 装 置		電動格納ミラー、タイヤ歯止め	

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、後方監視カメラ、AML外部表示灯、
路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、ディスチャージヘッドランプ

●走行時寸法

全長		12,600mm
全幅		2,780mm
全高		3,745mm
軸距		1,500mm+4,600mm
輪距	前輪	2,330mm
	後輪	2,330mm

●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最 小 回 転 半 径	6.5m(6輪ステアリング)
	10.8m(前4輪ステアリング)

●重量

車 両 総 重 量	35,795kg
前 前 軸 重	10,895kg
前 後 軸 重	11,145kg
後 軸 重	13,755kg



■ 定格総荷重表

① アウトリガ使用

[ブーム] 標準性能 単位:(t)					
アウトリガ最大張出(7.0m) ー全周ー					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	50.0				
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0	
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2
4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2
4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2
5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2
5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2
6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2
6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2
7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2
8.0m		17.0	12.5	12.0	8.2
9.0m		13.65	12.5	11.0	8.2
10.0m		10.95	11.75	10.0	7.75
11.0m		9.0	9.95	9.1	7.4
12.0m		7.5	8.4	8.4	7.0
13.0m		6.35	7.15	7.6	6.75
14.0m			6.2	6.55	6.35
16.0m			4.7	5.05	5.25
18.0m			3.6	3.95	4.15
20.0m			2.8	3.1	3.3
22.0m				2.45	2.65
24.0m				1.95	2.15
26.0m				1.55	1.7
28.0m					1.35
30.0m					1.05
32.0m					0.8
33.0m					0.7
A(°)	0~84				
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 標準性能 単位:(t)					
アウトリガ中間張出(6.6m) ー側方ー					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	48.0				
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0	
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2
4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2
4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2
5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2
5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2
6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2
6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2
7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2
8.0m		15.65	12.5	12.0	8.2
9.0m		12.2	12.5	11.0	8.2
10.0m		9.85	10.85	10.0	7.75
11.0m		8.05	9.0	9.1	7.4
12.0m		6.7	7.6	8.0	7.0
13.0m		5.65	6.45	6.85	6.75
14.0m			5.55	5.95	6.2
16.0m			4.2	4.55	4.75
18.0m			3.2	3.5	3.75
20.0m			2.45	2.75	2.95
22.0m				2.15	2.35
24.0m				1.7	1.85
26.0m				1.3	1.45
28.0m					1.1
30.0m					0.85
32.0m					0.6
33.0m					0.5
A(°)	0~84				
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 標準性能 単位:(t)					
アウトリガ中間張出(5.5m) ー側方ー					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	48.0				
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0	
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2
4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2
4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2
5.0m	31.65	24.0	12.5	12.0	8.2
5.5m	25.25	22.95	12.5	12.0	8.2
6.0m	20.8	20.4	12.5	12.0	8.2
6.5m	17.6	17.15	12.5	12.0	8.2
7.0m		14.7	12.5	12.0	8.2
8.0m		11.15	12.25	12.0	8.2
9.0m		8.75	9.75	10.2	8.2
10.0m		7.05	7.95	8.4	7.75
11.0m		5.75	6.6	7.0	7.25
12.0m		4.7	5.55	5.95	6.15
13.0m		3.9	4.65	5.05	5.3
14.0m			3.95	4.35	4.55
16.0m			2.9	3.25	3.45
18.0m			2.1	2.45	2.65
20.0m			1.5	1.8	2.0
22.0m				1.3	1.5
24.0m				0.95	1.1
26.0m				0.6	0.8
28.0m					0.5
A(°)	0~84				
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 標準性能 単位:(t)					
アウトリガ中間張出(4.1m) ー側方ー					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	48.0				
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0	
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2
4.0m	28.7	24.0	12.5	12.0	8.2
4.5m	22.1	21.75	12.5	12.0	8.2
5.0m	17.75	17.4	12.5	12.0	8.2
5.5m	14.65	14.3	12.5	12.0	8.2
6.0m	12.35	12.0	12.5	12.0	8.2
6.5m	10.6	10.25	11.3	11.8	8.2
7.0m		8.8	9.85	10.3	8.2
8.0m		6.7	7.6	8.1	8.2
9.0m		5.2	6.05	6.5	6.75
10.0m		4.05	4.9	5.3	5.5
11.0m		3.2	3.95	4.35	4.6
12.0m		2.5	3.25	3.6	3.85
13.0m		1.95	2.65	3.0	3.25
14.0m			2.15	2.5	2.7
16.0m			1.4	1.75	1.95
18.0m			0.8	1.15	1.35
20.0m				0.7	0.85
22.0m					0.5
A(°)	0~84				
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 標準性能 単位:(t)					
アウトリガ最小張出(2.51m) ー側方ー					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	39.1				
3.0m	21.9	21.55	12.5	12.0	
3.5m	16.2	15.9	12.5	12.0	8.2
4.0m	12.6	12.3	12.5	12.0	8.2
4.5m	10.1	9.8	10.95	11.5	8.2
5.0m	8.25	8.0	9.05	9.55	8.2
5.5m	6.85	6.6	7.6	8.05	8.2
6.0m	5.8	5.5	6.45	6.9	7.15
6.5m	4.9	4.6	5.5	5.95	6.2
7.0m		3.85	4.75	5.15	5.4
8.0m		2.75	3.55	3.95	4.2
9.0m		1.9	2.65	3.05	3.25
10.0m		1.2	2.0	2.35	2.55
11.0m		0.65	1.45	1.8	2.0
12.0m			1.0	1.35	1.55
13.0m			0.6	1.0	1.2
14.0m				0.7	0.85
A(°)	0~84	26~84	45~84	57~84	64~84
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 前方特別性能 単位:(t)					
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m
2.3m	50.0				
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0	
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2
4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2
4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2
5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2
5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2
6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2
6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2
7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2
8.0m		17.0	12.5	12.0	8.2
9.0m		14.5	12.5	11.0	8.2
10.0m		11.95	11.75	10.0	7.75
11.0m		10.05	10.75	9.1	7.4
12.0m		8.5	9.25	8.4	7.0
13.0m		7.25	8.0	7.75	6.75
14.0m			7.0	7.15	6.35
16.0m			5.4	5.8	5.45
18.0m			4.2	4.6	4.75
20.0m			3.3	3.7	3.95
22.0m				2.95	3.2
24.0m				2.4	2.6
26.0m				1.9	2.1
28.0m					1.7
30.0m					1.35
32.0m					1.1
33.0m					1.0
A(°)	0~84				
標準フック	35tフック + 25tフック	35tフック または 25tフック			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ最大張出(7.0m)																								一全周						
ジブ長さ オフセット	37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ															
	5°				25°				45°				60°				5°				25°				45°				60°			
ブーム 角度	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)	作業 半径(m)	定総荷重 (t)	格重 (m)	定総荷重 (t)				
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4								
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4								
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4								
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4								
72°	14.5	3.3	17.0	2.65	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.65	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4								
70°	16.1	3.05	18.4	2.45	19.8	2.0	20.3	1.4	18.6	2.4	22.4	1.8	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4								
68°	17.8	2.85	19.9	2.25	21.2	1.95	21.5	1.4	20.7	2.2	23.9	1.65	25.7	1.25	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4								
65°	19.8	2.5	21.9	2.0	23.1	1.8	23.3	1.4	22.8	1.9	26.1	1.45	27.7	1.2	27.9	0.7	25.3	1.05	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4								
63°	21.3	2.3	23.2	1.8	24.3	1.65	24.5	1.4	24.2	1.7	27.6	1.35	28.9	1.15	29.0	0.7	27.0	1.0	30.8	0.7	33.2	0.55	33.6	0.4								
60°	23.2	1.8	25.1	1.5	26.0	1.4	26.2	1.4	26.4	1.4	29.5	1.1	30.7	1.0	30.7	0.7	29.6	1.0	33.0	0.65	35.0	0.5	35.4	0.4								
58°	24.4	1.5	26.3	1.25	27.1	1.2			27.8	1.2	30.8	0.95	31.8	0.9			31.0	0.95	34.5	0.65	36.3	0.5										
55°	26.2	1.05	27.9	0.9	28.6	0.85			29.6	0.85	32.4	0.65	33.4	0.6			33.1	0.7	36.4	0.5	38.0	0.45										
53°	27.3	0.8	28.9	0.65	29.7	0.65			30.9	0.6							34.4	0.5														
51°	28.4	0.6	30.0	0.45	30.6	0.45																										
A(°)	50~84				59~84				52~84				54~84				59~84				52~84				54~84				59~84			

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ中間張出(6.6m)																								一側方	
ジブ長さ	37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ										
オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°				
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)			
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4			
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4			
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4			
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4			
72°	14.5	3.3	17.0	2.65	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.65	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4			
70°	16.1	3.05	18.4	2.45	19.8	2.0	20.3	1.4	18.6	2.4	22.4	1.8	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4			
68°	17.8	2.85	19.9	2.25	21.2	1.95	21.5	1.4	20.7	2.2	23.9	1.65	25.7	1.25	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4			
65°	19.6	2.2	21.8	1.9	23.0	1.75	23.3	1.4	22.8	1.9	26.1	1.45	27.7	1.2	27.9	0.7	25.3	1.05	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4			
63°	21.0	1.9	23.2	1.6	24.1	1.5	24.5	1.4	24.3	1.55	27.5	1.25	29.0	1.15	29.0	0.7	27.0	1.0	30.8	0.7	33.2	0.55	33.6	0.4			
60°	23.0	1.4	25.0	1.2	25.9	1.15	26.1	1.15	26.2	1.5	29.5	0.95	30.7	0.85	30.7	0.7	29.6	1.0	33.0	0.65	35.0	0.5	35.4	0.4			
58°	24.3	1.2	26.1	1.0	27.1	0.95			27.6	0.95	30.6	0.75	31.7	0.65			30.9	0.8	34.5	0.6	36.3	0.45					
55°	26.0	0.75	27.8	0.65	28.6	0.6			29.4	0.6	32.3	0.45					32.9	0.45									
53°	27.1	0.55	28.9	0.45					30.7	0.4																	
A(°)	52~84				54~84		59~84		52~84		54~84		57~84		59~84		54~84		57~84				59~84				

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ中間張出(5.5m)																								側方一									
ジブ長さ オフセット		37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ																	
		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°											
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)	作業 半径 (m)	定 総荷重 (t)	格 半径 (m)								
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4											
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4											
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4											
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4											
72°	14.4	2.95	16.9	2.4	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.45	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4											
70°	15.8	2.4	18.2	1.95	19.7	1.8	20.3	1.4	18.7	2.0	22.2	1.5	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4											
68°	17.2	1.9	19.6	1.6	21.0	1.45	21.5	1.4	20.2	1.6	23.6	1.25	25.7	1.1	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4											
65°	19.3	1.4	21.6	1.15	22.8	1.05	23.2	1.05	22.3	1.1	25.8	0.85	27.5	0.75	27.9	0.65	25.3	0.95	33.9	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4											
63°	20.8	1.1	22.8	0.9	24.1	0.85	24.3	0.8	23.8	0.9	27.0	0.65	28.6	0.6	28.9	0.6	26.6	0.75	30.7	0.5	33.1	0.4													
60°	22.6	0.65	24.7	0.5	25.7	0.45	25.9	0.45	25.8	0.5																									
A(°)		59~84								59~84								62~84								62~84								64~84	

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ中間張出(4.1m)																								側方																						
ジブ長さ	37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ																															
オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°																									
ブーム角度	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)																				
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4																								
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4																								
77°	10.3	3.1	13.0	2.4	14.8	2.05	15.6	1.4	12.4	2.5	16.4	1.8	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4																								
74°	12.6	2.05	15.0	1.6	16.8	1.4	17.6	1.35	14.8	1.65	18.8	1.2	21.1	1.0	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4																								
72°	13.9	1.5	16.4	1.2	18.1	1.05	18.8	1.05	16.3	1.25	20.2	0.9	22.6	0.75	23.4	0.7	18.6	1.05	23.4	0.7	26.9	0.55	28.1	0.4																								
70°	15.4	1.1	17.8	0.9	19.3	0.75	20.0	0.75	18.0	0.9	21.7	0.65	23.9	0.55	24.6	0.55	20.3	0.75	25.0	0.5	28.4	0.4																										
68°	16.7	0.8	19.1	0.6	20.5	0.55	21.2	0.5	19.4	0.6							21.8	0.5																														
A(°)	67~84								67~84								69~84								67~84								69~84								71~84							

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (30.2mブーム)標準性能

アウトリガ最大張出(7.0m)																								-全周-	
ジブ長さ オフセット	30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ								
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4	
80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4	
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4	
74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4	
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4	
70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4	
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4	
65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4	
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4	
60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4	
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5			
55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.4	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5			
53°	22.9	1.65	24.5	1.55	25.2	1.5			26.3	1.3	29.0	1.15	30.0	1.1			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5			
51°	23.8	1.5	25.4	1.4	26.1	1.35			27.3	1.2	30.0	1.1	30.8	1.0			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5			
49°	24.7	1.3	26.3	1.25	26.8	1.2			28.4	1.1	30.9	1.0	31.6	0.9			32.0	0.75	34.9	0.55					
46°	26.1	1.1	27.5	0.95	27.9	0.95			29.9	0.85	32.1	0.75	32.7	0.7			33.7	0.65							
45°	26.5	1.0	27.9	0.9	28.2	0.85			30.3	0.8	32.6	0.7	33.0	0.6											
43°	27.4	0.8	28.6	0.7					31.3	0.6	33.4	0.55													
41°	28.1	0.6																							
A(°)	40~84		42~84		44~84		59~84		42~84		44~84		59~84		45~84		48~84		50~84		59~84				

[ジ ブ] (30.2mブーム)標準性能

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

		アウトリガ中間張出(6.6m)																								-側方-	
ジブ長さ オフセット	30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ										
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°				
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)			
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4			
80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4			
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4			
74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4			
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4			
70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4			
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4			
65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4			
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4			
60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4			
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5					
55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.3	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5					
53°	22.9	1.65	24.5	1.45	25.2	1.4			26.3	1.3	29.0	1.1	30.0	1.05			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5					
51°	23.7	1.4	25.4	1.25	26.0	1.2			27.3	1.15	29.9	0.9	30.8	0.85			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5					
49°	24.7	1.2	26.2	1.05	26.8	1.0			28.3	0.9	30.8	0.75	31.5	0.7			32.0	0.7	34.9	0.55							
46°	26.0	0.9	27.4	0.7	27.8	0.7			29.8	0.6	32.1	0.55	32.6	0.5													
45°	26.5	0.8	27.8	0.6	28.1	0.6			30.2	0.5	32.5	0.45															
43°	27.2	0.6	28.5	0.45																							
A(°)	42~84				44~84		59~84		44~84				45~84		59~84		48~84				50~84		59~84				

[ジ ブ] (30.2mブーム)標準性能

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

		アウトリガ中間張出(5.5m)																								－側方－	
ジブ長さ オフセット	30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ										
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°				
ブーム 角度	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (m)	定格 総荷重	作業 半径 (m)	定格 総荷重	作業 半径 (m)	定格 総荷重	作業 半径 (m)	定格 総荷重	作業 半径 (m)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重	作業 半径 (t)	定格 総荷重			
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4			
80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4			
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4			
74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4			
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4			
70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4			
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4			
65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4			
63°	17.3	2.25	19.3	1.9	20.6	1.75	20.8	1.4	20.3	1.85	23.7	1.5	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4			
60°	19.0	1.7	21.0	1.45	22.0	1.35	22.2	1.4	22.1	1.4	25.2	1.1	26.8	1.0			25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5					
58°	20.0	1.45	21.9	1.2	22.8	1.15			23.2	1.15	26.2	0.9	27.7	0.85			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5					
55°	21.3	1.05	23.4	0.9	24.2	0.85			25.0	0.85	27.8	0.65	29.0	0.55			28.1	0.65	31.6	0.45							
53°	22.5	0.8	24.3	0.65	25.0	0.6			26.0	0.65	28.7	0.45	29.8	0.4			29.3	0.45									
51°	23.5	0.55	25.2	0.45	25.8	0.4			27.0	0.4																	
49°	24.5	0.4																									
A(°)	48~84		50~84		59~84		50~84		52~84		62~84		52~84		54~84		57~84		62~84								

[ジ ブ] (37.0mブーム) 前方特別性能

ジブ長さ オフセット	37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4
72°	14.5	3.3	17.0	2.65	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.65	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4
70°	16.1	3.05	18.4	2.45	19.8	2.0	20.3	1.4	18.6	2.4	22.4	1.8	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4
68°	17.8	2.85	19.9	2.25	21.2	1.95	21.5	1.4	20.7	2.2	23.9	1.65	25.7	1.25	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4
65°	19.8	2.5	21.9	2.0	23.1	1.8	23.3	1.4	22.8	1.9	26.1	1.45	27.7	1.2	27.9	0.7	25.3	1.05	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4
63°	21.3	2.3	23.2	1.8	24.3	1.65	24.5	1.4	24.2	1.7	27.6	1.35	28.9	1.15	29.0	0.7	27.0	1.0	30.8	0.7	33.2	0.55	33.6	0.4
60°	23.3	2.0	25.2	1.65	26.0	1.5	26.2	1.4	26.4	1.5	29.5	1.2	30.8	1.1	30.7	0.7	29.6	1.0	33.0	0.65	35.0	0.5	35.4	0.4
58°	24.6	1.8	26.4	1.55	27.2	1.4			27.9	1.4	30.9	1.15	31.9	1.0			31.0	0.95	34.5	0.65	36.3	0.5		
55°	26.3	1.35	28.0	1.15	28.6	1.05			29.8	1.1	32.6	0.9	33.5	0.8			33.3	0.85	36.4	0.6	38.0	0.5		
53°	27.4	1.1	29.1	0.95	29.7	0.85			31.0	0.85	33.7	0.7	34.6	0.6			34.7	0.7	37.7	0.5	39.0	0.45		
51°	28.4	0.85	30.2	0.75	30.7	0.7			32.3	0.65	34.8	0.55	35.5	0.45			36.0	0.5						
49°	29.5	0.65	31.1	0.55	31.5	0.5			33.4	0.5														
46°	31.1	0.4																						
A(°)	45~84		48~84		59~84		48~84		50~84		59~84		50~84		52~84		59~84							

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ジ ブ] (30.2mブーム) 前方特別性能

ジブ長さ オフセット	30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 総荷重 (t)
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4
80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4
74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4
70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4
65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4
60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5		
55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.4	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5		
53°	22.9	1.65	24.5	1.55	25.2	1.5			26.3	1.3	29.0	1.15	30.0	1.1			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5		
51°	23.8	1.5	25.2	1.4	26.1	1.4			27.3	1.2	30.0	1.1	30.8	1.05			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5		
49°	24.8	1.35	26.4	1.3	26.8	1.3			28.4	1.1	30.9	1.0	31.6	1.0			32.0	0.75	34.9	0.55	36.1	0.5		
46°	26.1	1.2	27.6	1.15	28.0	1.15			30.0	1.0	32.2	0.9	32.7	0.9			33.7	0.7	36.4	0.5				
45°	26.7	1.15	28.0	1.1	28.3	1.1			30.4	0.95	32.6	0.85	33.1	0.8			34.3	0.7	36.8	0.45				
43°	27.4	1.0	28.7	1.0					31.4	0.8	33.4	0.7					35.3	0.65						
41°	28.3	0.9	29.4	0.85					32.3	0.7	34.2	0.6					36.3	0.55						
39°	29.0	0.75	30.1	0.7					33.1	0.6	34.9	0.5												
A(°)	38~84		44~84		59~84		38~84		44~84		59~84		40~84		44~84		48~84		59~84					

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)


①アウトリガ使用時の注意

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35トンフック:340kg、25トンフック:330kg)を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値です。
太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. ジブの定格総荷重は、ブーム長さ30.2m以下と30.2mを超えた場合で異なります。
4. ジブ作業は、ブームの角度を基準にしてください。なお、作業半径は30.2mブームおよび37.0mブームにジブを装着した場合の参考値を示します。
5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より減算荷重(35トンフック吊り下げ時は240kg、25トンフック吊り下げ時は230kg)を差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
6. 高速巻き下げは、フックのみを降下するときに使用してください。
また、急激なレバー操作は避けてください。
7. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻4.29t以下、補巻5.0t以下としてください。


ブーム長さ	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m	ジブ、シングルトップ
巻 掛 本 数	6 × 2	6	4	4	4	1

8. ジブにおけるフックのワイヤロープ巻掛本数は1本です。
9. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。
張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張 出 幅	中 間 張 出 (6.6m)	中 間 張 出 (5.5m)	中 間 張 出 (4.1m)	最 小 張 出 (2.51m)
角 度 a°	45	35	25	15




10. 前方特別性能は、フロントアウトリガが最大張出(7.0m)、リアアウトリガが中間張出(5.5m)以上の組み合わせのときに設定できます。
前方特別性能で作業が行える前方域の範囲(角度b)は45°です。
また、側方・後方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。




■作業半径-揚程図

縮尺1/500




- (注) 1.上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2.上図は、アウトリガ最大(7.0m)張出状態での図です。
3.上図中破線の部分は、前方特別性能の場合を示します。

■主要寸法図



■外観図

縮尺1/100
(単位:mm)




本図に記載の AML外部表示灯、後方監視カメラ、マーカーランプ、路肩灯はオプションです。

●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=10.80m (最小回転半径)
R2=10.99m (最外輪端回転半径)
R3=11.91m (車体回転半径)
R4=13.36m (ブーム先端回転半径)
R5=6.31m (車体内側回転半径)
A=5.77m (入口通路幅)
B=5.77m (車輪出口通路幅)
C=6.69m (車体出口通路幅)
D=8.14m (ブーム先端出口通路幅)




●6輪ステアリングで右折する場合

R1=6.50m (最小回転半径)
R2=6.69m (最外輪端回転半径)
R3=6.91m (車体回転半径)
R4=9.37m (ブーム先端回転半径)
R5=2.82m (車体内側回転半径)
A1=3.99m (車輪入口通路幅)
A2=5.31m (車体入口通路幅)
B=3.99m (車輪出口通路幅)
C=5.31m (車体出口通路幅)
D=7.05m (ブーム先端出口通路幅)



●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.08m (最小回転半径)
R2=11.27m (最外輪端回転半径)
R3=12.04m (車体回転半径)
R4=10.56m (ブーム先端回転半径)
R5=7.12m (車体内側回転半径)
A1=5.38m (車輪入口通路幅)
A2=6.15m (車体入口通路幅)
C=6.15m (車体出口通路幅)
D=6.57m (ブーム先端出口通路幅)



(注) 上記数値は計算値です。

型式呼称	仕様	スペック番号
GR-500N	50t吊 5段ブーム 3段フルオートジブ H型アウトリガ	GR-500N-2-00101

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 タダノ